



بتونه اکریلیک پایه آب

کد : 8810

فام : سفید

ویژگیها :

- آماده برای مصرف
- سهولت استفاده
- خشک شدن سریع
- مناسب برای سطوح داخلی و خارجی
- شکل ظاهری : خمیر سفید تیکسوتروپ
- حداکثر ضخامت فیلم خشک : 500 میکرون

پارس سیمین – بتونه اکریلیک پایه آب

آماده سازی محصول و سطح

آماده سازی سطح :

- زیرلایه باید خشک، تمیز، فاقد گرد و خاک و بدون هرگونه روغن، واکس و گریس باشد.

آماده کردن محصول :

- قبل از کاربرد خوب هم بزنید
- در حالت کلی نیاز به آب جهت رقیق شدن نیست

پارس سیمین - بتونه اکریلیک پایه آب

کاربرد :

- بتونه را با لیسه بکار ببرید .
- وقتی بتونه خشک شد سطح را سنباده بزنید . (4 الي 6 ساعت)
- برای ترکهاي عمیق یا سوراخها باید 2 لایه یا بیشتر بتونه بکار رود و اجازه داده شود تا هر لایه خشک شود .

پارس سیمین - بتونه اکریلیک پایه آب

احتیاط های لازم :

- محدوده درجه حرارت برای استفاده $10 - 35^{\circ}\text{C}$.
- در درجه حرارت زیر 2°C و بالای 40°C انبارش نکنید .
- ابزارها را با آب قبل از خشک شدن محصول تمیز کنید .

پارس سیمین - بتونه اکریلیک پایه آب