

رنگ روغني مات پارس سيمين

كد : 800

فام : سفيد

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی و فلزی در داخل ساختمان کاربرد دارد.

پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید

مشخصات فني :

- براقیت : مات
 - نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
 - پیگمان اصلي : دي اکسید تیتان روتیل
 - وزن مخصوص : $1.4 - 1.45(\text{gr} / \text{cm}^3)$
 - ویسکوزیته : 98 -100 KU
 - درصد جامد وزني : 75 - 77
 - درصد جامد حجمي : 57 - 59
- پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- پوشش تئوری : $(11.4 - 11.8 \text{ m}^2/\text{lit})$ با ضخامت فیلم خشک 50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 1 ساعت در دمای 25°C
- زمان خشک شدن عمقی : حدود 16 ساعت در دمای 25°C

پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو) و غلطک

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5-40°C

پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
 - آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد .
 - شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
 - تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
 - بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب
- پارس سیمین - رنگ روغنی مات سفید**