



# ضد زنگ پارس سیمین

کد : 711

فام : طوسی

## موارد مصرف :

این آستری بر روی سطوح آهنی نظیر در و پنجره های ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولی جوی قرار دارند استفاده می شود .

پارس سیمین - ضد زنگ طوسی

# مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : رزین آلکیدی
- پیگمان اصلی : دي اکسید تیتان روتیل
- وزن مخصوص :  $1.55 - 1.6 \text{ (gr / cm}^3\text{)}$  در دمای  $25^\circ\text{C}$
- ویسکوزیته : 102-108 KU
- درصد جامد وزنی : 77 - 79
- درصد جامد حجمی : 57 - 58

پارس سیمین - ضد زنگ طوسی

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 35-50 میکرون
- پوشش تئوری :  $11.4 - 11.6 \text{ (m}^2/\text{lit)}$  با ضخامت فیلم خشک 50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حداکثر 0.5 ساعت در دمای  $25^\circ\text{C}$
- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر 1.5 ساعت در دمای  $25^\circ\text{C}$
- زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

# نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

- طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو )

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5-40°C

پارس سیمین - ضد زنگ طوسی

- دماي سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازي سطح : سطح فلزبايد عاري ازهرگونه گرد و غبار، رطوبت ، چربي وزنگ زدگي باشد.
- شرايط نگهداري : اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد .
- تاريخ مصرف : بهترين تاريخ مصرف تا 1 سال بعد از تاريخ توليد و تحت شرايط نگهداري مناسب است .
- بسته بندي : کوارت ، گالن ، حلب

پارس سيمين - ضد زنگ طوسی