



لاک نیم پلی اسٹر پارس سیمین



موارد مصرف :

این محصول به عنوان لاک رویه جهت سطوح چوبی بکار می رود .

پارس سیمین - لاک نیم پلی استر

مشخصات فنی :

- براقیت : براق
 - نوع رزین : شورت آلکید ، رزین آمینو
 - درصد جامد حجمی : 45 - 47
 - ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 20-30 میکرون
 - زمان خشک شدن سطحی : حدود 10-15 دقیقه در دمای 25°C
 - پارس سیمین - لاک نیم پلی استر
- تعداد اجزاء : دوجزئی (جزء A : لاک نیم پلی استر و جزء B : هاردنر یا سخت کننده)
 - نسبت اختلاط : 9 قسمت وزنی جزء لاک (A) به 1 قسمت وزنی جزء هاردنر (B)

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

طریقه کاربرد : اسپری

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5 - 40 °C

پارس سیمین - لاک نیم پلی استر

- دماي سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازي سطح : سطح بايد عاري از هرگونه ذرات خارجي ، چربي و رطوبت باشد .
- شرايط نگهداري : اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد .
- تاريخ مصرف :بهترين تاريخ مصرف تا 1 سال بعدازتاريخ توليد تحت شرايط نگهداري مناسب است.
- بسته بندي : کوارت ، گالن

پارس سيمين - لاک نیم پلی استر